



## FOCUS TIG 200 AC/DC PFC WYSOKOWYDAJNA SPAWARKA INWERTOROWA TIG AC/DC I DO SPAWANIA ŁUKOWEGO MMA

Łatwa w obsłudze spawarka inwertorowa TIG AC/DC i metody spawania łukowego MMA do wysokowydajnego spawania wszelkich materiałów, z funkcją spawania łukiem pulsującym lub bez niej.



# FOCUS TIG 200 AC/DC PFC SŁUŻY DO SPAWANIA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW

Focus TIG 200 AC/DC HP – jednofazowa (230 V) spawarka inwertorowa – idealnie nadaje się do spawania montażowego lub w warsztacie, gdzie przede wszystkim liczy się wysoka wydajność. Maszyna przystosowana jest również do spawania łukowego MMA /elektroda otuloną/ przy wykorzystaniu wszystkich rodzajów rutyłowych oraz zasadowych elektrod.

Cyfrowy panel sterowania umożliwia ustawienie identycznych parametrów dla powtarzających się prac spawalniczych oraz optymalną kontrolę jeziora spawalniczego. Panel sterowania jest wyposażony w opcję pulsowania łuku TIG AC/DC.

Zajarzenie HF/LIFTIG (z wysoką częstotliwością lub bez niej) sprawia, że spawarka może być wykorzystywana w każdych warunkach roboczych.

Spawarka Focus TIG 200 AC/DC HP jest wyposażona w funkcję PFC (Korekcji Współczynnika Moc). PFC to elektryczny obwód zapewniający maksymalne wykorzystanie mocy i minimalną jej utratę, umożliwiając spawanie prądem o ok. 25% większym przy użyciu bezpieczników sieciowych 16 A. Nowa technologia zapewnia okno tolerancji napięcia sieciowego od -40 do +10 %, pozwalające na spawanie przy użyciu długich przewodów

*Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.*

| ŹRÓDŁO ZASILANIA               | TIG 200 AC/DC PFC                            |
|--------------------------------|--|
| Zakres prądu, A                | 5-200  |
| Napięcie sieciowe +/- 15%, V   | 1x230  |
| Bezpiecznik, A                 | 16   |
| Cykl pracy 40°C 100%, A/V      | 140/15,6                                     |
| Cykl pracy 40°C 60%, A/V       | 170/16,8                                     |
| Cykl pracy 20°C 100%, A        | 160  |
| Cykl pracy 20°C 60%, A         | 190  |
| Napięcie jałowe, V             | 95   |
| Klasa ochrony                  | IP 23S                                       |
| Norma                          | EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10 |
| Wymiary wys. x szer. x dł., mm | 250x180x470                                  |
| Ciężar, kg                     | 13,5   |

Panel sterowania dla Focus TIG 200 AC/DC PFC



Focus TIG 200 AC/DC PFC służy do spawania wszystkich materiałów, w tym aluminium



sieciowych lub generatora jako źródła zasilania.

Focus TIG 200 AC/DC HP jest wyposażona w elektrody wolfram-owe MIGA Super Blue, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów materiałów i charakteryzują się znakomitymi parametrami zajarzenia i ponownego zajarzenia.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Palnik TIG Ergo 201, wąż 4 m
- Kabel uziemiający 3 m
- Pasek do przenoszenia
- Wtyczka 16 A Schuko

### PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Solidny wózek z uchwytem na butlę (78857031)
- Układ sterowania prądem dla palnika TIG
- Uchwyt elektrody, kabel 3 m
- Przyłbica spawalnicza Focus<sup>2</sup> ADF (81910599)



**Migatronic A/S**  
Aggersundvej 33  
DK-9690 Fjerritslev, Denmark  
Tel: (+45) 96 500 600  
Telefax: (+45) 96 500 601  
[migatronic.com](http://migatronic.com)